

# 本地4路硬盘机



## 产品说明书

---

## 主要优势

- ◆可接，200 万，100 万，同轴 4 路高清，模拟高清摄像头
- ◆带 USB、高清 VGA+CVBS 视频输出接口
- ◆9V~36V 宽电压输入，低电自动关机
- ◆硬盘+SD 卡双存储（支持 4T 硬盘+512G SD 卡）
- ◆AHD 高清、视频水平、垂直镜像调节
- ◆支持可选分割：单路屏显、2 路屏显、3 路屏显 4 路屏显

## 产品特点

- ◆ H. 264/H. 265 视频编码，多码流记录。4 路 AHD 两百万高清视频/模拟标清输入 4 路音频输入，提供百万高清的录像效果；
- ◆ 专业车载电源设计，9~36V 直流宽电压输入；
- ◆硬盘+SD 卡记录数据（支持大容量 SD 卡，可达单卡 512G，支持最大容量硬盘，可达 4T），可抵抗车上震动灰尘等导致的数据损坏，让产品能适应多数产品不能适应的恶劣路况；
- ◆ 熄火延时录像功能（时间可设置最长达 48 小时）；
- ◆ 自动录像、报警录像等多种录像方式，满足不同需要；
- ◆ 高可靠的航空头输入输出接口，安装拔插方便，抗震性能更强；

项目 型号：MR8104		参数
操作系统		嵌入式Linux
系统语言		中文、英文、其他（可定制）
视频编码		H. 264/H. 265
视频及录像系统	视频输入	4 路 1080P 高清 AHD 视频/标清模拟输入，航空头接口，1.0V <sub>p-p</sub> , 75Ω
	视频输出	支持 CVBS 和 VGA 视频输出
	预览功能	单路、2 画面，3 画面，4 画面支持手动/ 事件触发全屏显示功能
	录像分辨率	支持 720P、D1、CIF 可选
	录像质量	1 到 5 级录像可配，最优 1 级，最低 5 级
	录像方式	默认自动录像，支持点火录像、手动录像、报警录像等
音频	音频输入	4 路，航空头接口
	音频输出	1 路，航空头接口，输出电平：1V - 2V
	音频编码压缩格式	G711A
	报警输入	6 路电平报警输入
	报警输出	2 路电平信号输出
录像储存	存储	最大支持4T硬盘+512G SD卡
	升级方式	支持 SD 卡本地升级
	文件格式	支持 H. 264/H265 通用录像格式
	文件系统	FAT32 专属文件系统
录像回放	视频搜索	可通过录像时间、录像方式等方式搜索录像视频文件
	回放	最大支持 4 路同步回放，暂停、快进 支持 2, 4, 8, 16 倍速度快进
安全管理		用户密码、管理员密码两级管理，支持屏幕锁定
扩充功能	串口扩充	可支持广告屏、云台控制、油量传感器等外接设备
电源及功耗	电源管理	自适应宽幅电源输入，具备反接等保护功能； 支持定时开关机、延时关机功能。
	输入电压	DC:+9V - +36V
	输出电压	+12V@1.5A, +5V@1.5A
	功耗	裸机功率<7W，满负载功率<26W
工作环境	温度	-20℃ - +70℃
	湿度	20% - 80%



产品尺寸:



接线示意图:

4CH HDD/  
SSD MDVR



● Black negative electrode

● Yellow ACC

● Red positive electrode