

10.36寸本地4路 BSD监控一体机



产品说明书

主要优势

- ◆支持 2K/4K 高清实时存储
- ◆可接，200 万，130 万，100 万，同轴 4 路 AHD 高清摄像头
- ◆9V~36V 宽电压输入，低电自动关机，带熄屏保护功能
- ◆TF 卡存储（单卡每张最大支持 256G TF 卡）
- ◆AHD 高清、视频水平、垂直镜像调节
- ◆一体机，安装简单方便
- ◆每台设备可以自行设置开机 LOGO

产品特点

- ◆BSD 盲区监测，盲区行人监测报警（选配）
- ◆H. 264 视频编码，支持 4 路实时两百万 AHD 高清输入以及模拟标清摄像头输入；
- ◆9V~36V 自适应宽电压输入，超低功耗设计；
- ◆支持 UPS 技术，异常断电情况下机器自身可工作 8~10 秒，确保数据不被损坏，以及事件过程的完整性
- ◆专业车载电源设计，9~36V 直流宽电压输入；反接保护电路，适用于各种车辆；
- ◆TF 卡记录数据（支持大容量 TF 卡，可达单卡 256G），
- ◆熄火延时录像功能（时间可设置最长达 48 小时）；
- ◆系统界面操作流畅，功能直观，完美；
- ◆可通过 TF 卡进行软件升级；

产品规格

项目 型号: Q1101		参数
操作系统		Linux
系统语音		中文、英文, 其他 (可定制)
视频编码		H. 264视频编码
OSD		字符叠加功能, 支持时间日期、车辆ID 等信息图像叠加
录像 储存	存储	最大支持1*256G大容量TF卡
	升级方式	支持TF卡本地升级
	存储画质	2K/4K
	文件系统	exFAT32 文件系统
录像 回放	视频搜索	通过录像时间搜索录像视频文件
	回放	本地单画面回放
电源及 功耗	电源管理	自适应宽幅电源输入, 具备反接保护功能; 支持延时关机功能。
	输入电压	DC:+9V - +36V
	输出电压	+12V@1.5A
	功耗	正常工作状态<18W, 待机状态下<7W
工作 环境	温度	-20°C - +70°C
	湿度	20% - 80%
尺寸	尺寸	整机尺寸10.36寸
BSD		支持4路BSD盲区检测
开机LOGO		LOGO尺寸: 1600*720, 并向右旋转 LOGO文件大小不能大于80KB, JPG格式, 文件名为boot.jpg
熄火延时录像功能		支持48小时停车监控

 产品尺寸:



 接线示意图:

